

HARDCAP AEROLITE®

**SPECYFIKACJA
TECHNICZNA**

OCHRONA GŁOWY

NAJLŻEJSZA CZAPKA OCHRONNA Z PEŁNĄ SKORUPĄ SPEŁNIAJĄCA NORMĘ EN812:2012

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

Założ czapkę na głowę, dociągnij pasek, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie

Dla właściwej ochrony czapka musi być noszona daszkiem do przodu i być dopasowana do wielkości głowy użytkownika

Nie używać w miejscach, gdzie wymagany jest hełm ochronny

HARDCAP AEROLITE® WYKONANIE

Zaprojektowany jako zabezpieczenie od przypadkowego zadrapania/ uderzenia w głowę

Spełnia i przekracza normę EN812:2012

Regulacja pozwalająca na dokładne dopasowanie

Pełna skorupa HDPE i lekka wkładka uderzeniowa EPP

Dostępny w różnych kolorach

Aerolite® jest kompatybilny z 2-punktowym paskiem podbródkowym JSP (zgodny z EN812)

Możliwa personalizacja - zgrzewane logo

NAPOTNIK:

Napotnik pokryty
Polygiene®

WKŁADKA UDERZENIOWA:

Spieniony polipropylen

PODKŁADKA

Szczotkowany nylon
i pianka

UNIKALNA REGULACJA:

Unikalna regulacja umożliwia
dopasowanie do każdego
rozmiaru
Obwód głowy: od 53cm do
64cm




CZAPKA:

Gładka
poliestrowa
powłoka

PEŁNA OCHRONA

Wkładkę ochronną
można wyjąć,
wierzchnią część czapki
można prać, co pozwala
zachować higienę
i przedłużyć żywotność
czapkiczapki



CZYSZCZENIE I UTRZYMANIE

Wkładka może być czyszczona mydłem i ciepłą wodą i suszona miękką ściereczką

Nie używać chemicznych i ściernych środków czystości

Materiałowa warstwa może być szczotkowana.

Materiałowa warstwa może być prana w 40°C

Aerolite® należy przechowywać z dala od bezpośredniego światła słonecznego, z dala od substancji chemicznych i nie narażać go na ekstremalne temperatury

HardCap
aerolite®



ZGODNOŚĆ

Zgodny z EN812:2012 - włącznie z poprawką A1:2012

OŚWIADCZENIE: Informacje zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej były prawidłowe w dniu wydania. Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia w ramach ciągłego doskonalenia i rozwoju produktu. Wyślij e-mail na adres technical@jsp-safety.com jeśli chcesz, aby pewne informacje były aktualne.



MANUFACTURING FOR SAFETY
WWW.JSPSAFETY.COM

EXPORT@JSPSAFETY.COM
TEL: +44 (0)1993 826050



Issued 17/12/19 - 7

HARDCAP AEROLITE®

**SPECYFIKACJA
TECHNICZNA**

OCHRONA GŁOWY

NAJLŹEJSZA CZAPKA OCHRONNA Z PEŁNĄ SKORUPĄ SPEŁNIAJĄCA NORMĘ EN812:2012



✓ RODZAJE DASZKA

Dostępny z 50mm lub 25mm daszką. Dłuższy daszek zapewnia lepszą osłonę oczu, krótszy daszek zapewnia lepszą widoczność, gdy patrzymy do góry.



✓ TECHNOLOGIA 'AIR FLOW'

Tkanina posiada panele pozwalające na łatwy transfer chłodnego powietrza. To znacznie zmniejsza gromadzenie się ciepła i dyskomfort dla użytkownika, zwłaszcza w przypadku noszenia przez długie okresy czasu.



✓ ODBŁASKI

Duże obszary odbłaskowe na bocznych panelach i odbłaski wokół daszka, zapewniają dodatkową widoczność i lepsze bezpieczeństwo w warunkach słabego oświetlenia.

DOSTĘPNE KOLORY



DIMENSIONS OF OUTER PACKAGING

Width 510 - Length 190 - Height 420 (mm)

Gross Weight: 3.5kg (Approx.)

Quantity: 20

OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA

Czapka nie chroni przed spadającymi przedmiotami

Ochrona zapewniona, tylko kiedy czapka jest odpowiednio dopasowana

Czapka narażona na ciężkie uderzenia, powinna być natychmiast wymieniona

Nie stosować farb, klejów lub etykiety samoprzylepnych, chyba że zgodnie z instrukcjami producenta

Nie należy w żaden sposób modyfikować lub usuwać oryginalnych elementów czapki, innych niż zalecane przez producenta.

Wkładka w kontakcie ze skórą, może wywoływać reakcje alergiczne u osób podatnych*.

W takim przypadku należy opuścić strefę zagrożenia, zdjąć czapkę i zasięgnąć porady lekarza

HARDCAP AEROLITE® ZALETY

STANDARDY, TESTY
& WYDAJNOŚĆ

EN812	✓
Odporność na uderzenia	✓ 4 x 12 Joules
Pełna ochrona	✓
+50°C	✓
-40°C	✓

HardCap
aerolite®



Polygiene®



OŚWIADCZENIE: Informacje zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej były prawidłowe w dniu wydania. Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia w ramach ciągłego doskonalenia i rozwoju produktu. Wyślij e-mail na adres technical@jgpsafety.com, jeśli chcesz, aby pewne informacje były aktualne.



MANUFACTURING FOR SAFETY
WWW.JGPSAFETY.COM

EXPORT@JGPSAFETY.COM
TEL: +44 (0)1993 826050

