

# HARDCAP AEROLITE®

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

### HOOFDBESCHERMING

DE LICHTSTE FULL SHELL HARDCAP DIE VOLDOET AAN EN812:2012

### GEBRUIKSIINSTRUCTIES

Plaats de cap op uw hoofd en maak deze met behulp van de schuifband passend

Voor een goede bescherming moet de klep van de cap naar voren zijn gericht en moet de maat van de cap zijn aangepast aan de hoofdomvang van de drager

Niet gebruiken in een omgeving waarin een industriële veiligheidshelm is vereist

### HARDCAP AEROLITE® PRESTATIES

Ontworpen als bescherming tegen het stoten van het hoofd

Voldoet aan de vereiste stoottests van EN812:2012

Volledig verstelbaar voor een perfecte pasvorm

Full HDPE Shell en lichtgewicht impact liner van EPP

Verkrijgbaar in diverse kleuren

De 2-punts kinriem (EN 812) past op de de Aerolite

Bedrijfspersonalisatie mogelijk door middel van gedrukte logo's

#### ZWEETBAND:

Zweetband is behandeld met Polygiene®

#### IMPACT LINER:

Geëxpandeerd polypropyleen

#### COMFORTABEL

#### KUSSEN:

Geborsteld nylon en schuim

#### UNIEKE AFSTELLING:

Met één hand te verstellen, 'one size fits all' voor een hoofdomvang van 53 cm tot 64 cm



#### CAP:

Gestroomlijnde

#### VOLLEDIGE

#### BESCHERMING:

De beschermende liner is uitneembaar, zodat ook de buitenste cap wasbaar is voor een goede hygiëne en langere levensduur



### REINIGING & ONDERHOUD

De liner kan worden gereinigd met zeep en warm water en afgedroogd met een zachte doek

Gebruik geen chemische of schurende reinigingsmiddelen

De standaardcover kan worden schoongeborsteld

De standaardcover is machinewasbaar op 30°C

De Aerolite® moet uit de buurt van direct zonlicht en chemische stoffen worden bewaard en mag niet worden blootgesteld extreme temperaturen

HardCap  
aerolite®



### CONFORMITEIT

Voldoet aan EN812:2012, inclusief amendement A1:2012

DISCLAIMER: De informatie in deze technische specificatie was correct op de datum van uitgave. Informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd als onderdeel van voortdurende productverbetering en ontwikkeling. Stuur een e-mail naar technical@jssafety.com als u wilt dat bepaalde getoonde informatie actueel is.



MANUFACTURING FOR SAFETY  
WWW.JSSAFETY.COM

EXPORT@JSSAFETY.COM  
TEL: +44 (0)1993 826050



