

CZARNA TERMICZNA WKŁADKA DO HEŁMU

+ TERMICZNY OCIEPLACZ DO HEŁMU ZE ZDEJMOWANĄ OSŁONĄ TWARZY

DOSTĘPNE W ŚREDNICH / DUŻYCH I DUŻYCH / BARDZO DUŻYCH ROZMIARACH

CZARNA TERMICZNA WKŁADKA DO HEŁMU Z GAMY HEŁMÓW JSP EVO®

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OCHRONA GŁOWY

AKCESORIA

UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Dopasować wkładkę na głowie przed założeniem hełmu.



CECHY WKŁADKI DO HEŁMU

Izolacja termiczna

Lekka

Można prać w pralce

MATERIAŁY WKŁADKI DO HEŁMU

80% Bawełna

15% Poliester

5% Spandex

OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA

Wkładka do hełmu nie jest przeznaczona do ochrony użytkownika przed spadającymi obiektami.

Ochrona będzie gwarantowana tylko wtedy, gdy wkładka i hełm są prawidłowo dopasowane do głowy.

Hełm poddany silnemu uderzeniu należy natychmiast wymienić.

Nie nakładać farby, klejów ani etykiet samoprzylepnych z wyjątkiem postępowania zgodnie z instrukcją producenta.

Wkładka termiczna do hełmu powinna zostać usunięta, jeśli użytkownik odczuwa nadmierne nagromadzenie ciepła.

Wkładka ma niewielki wpływ na słyszalność dźwięków przez użytkownika

Uwagę użytkowników zwraca się również na niebezpieczeństwo związane z modyfikowaniem lub usuwaniem oryginalnych części składowych, w inny sposób niż zalecane przez producenta

SZCZEGÓŁY WYKŁADZINY TERMICZNEJ

M/L - AHV002-301-100 (czarny) AHV002-301-600 (pomarańczowy)

Rozmiar: 52-64cm

Waga: 40g (w przybliżeniu)

L/XL - AHV004-401-100 (czarny) AHV004-401-600 (pomarańczowy)

Rozmiar: 54-66cm

Waga: 42g (Approx.)

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Wkładkę hełmu można prać w pralce w temperaturze 30°C.

Nie czyścić za pomocą chemicznych lub ściernych środków czyszczących.

Produkt powinien być przechowywany z dala od bezpośredniego światła słonecznego i od chemikaliów i nie narażony na skrajne temperatury

WYMIARY ZEWNĘTRZNEGO OPAKOWANIA

Ilość: 150

Długość: 490mm

Szerokość: 375 mm

Wysokość: 300mm

Waga: 7.6kg (Approx.)

ZGODNOŚĆ

Nie wpływa na zgodność kasków JSP EVO® z EN397 ani na zgodność Hardcap™ A1 + i Hardcap Aerolite® z EN812

OŚWIADCZENIE: Informacje zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej były prawidłowe w dniu wydania. Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia w ramach ciągłego doskonalenia i rozwoju produktu. Wyślij e-mail na adres technical@jssafety.com, jeśli chcesz, aby pewne informacje były aktualne.



MANUFACTURING FOR SAFETY
WWW.JSSAFETY.COM

POLSKA@JSSAFETY.COM
TEL: 0048 71 339 72 92



Issued 24/11/2020. V5

