ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ЗАЩИТА ГОЛОВЫ

КОРПУС: Полиэтилен низкого

давления (HDPE), обработанный УФ

АРТИКУЛ: АЈГОЗО-ООО- ОО

САМАЯ ЭКОНОМИЧНАЯ ЗАЩИТА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ



Каску носить козырьком вперед

Надеть каску на голову и отрегулировать по обхвату до достижения удобной посадки

Необходимо убедиться, что каска правильно подогнана под размер головы пользователя

АТНЭЛ КАНДОЛАН **CHAMLON™**

Египетский хлопок смикропористым покрытием для максимального

SLIP:

Система One Touch™с ленточной регулировкой позволяет

движением подогнать каску по размеру

Touch



Mk2 evolution

COOTBETCTBUE

Соответствует требованиям EN397 & ГОСТ Р 50460-92

Устойчивость к брызгам расплавленных металлов

EC Certificate номер 0279, выдан BSi Product Certification

Низкопрофильный корпус

Совместимость с другими продуктами JSP

Широкая цветовая гамма

Возможность нанесения логотипов

чистка и уход

Каску можно мыть теплым мыльным раствором, после

Запрещается чистить абразивными веществами и растворителями

Хранить каску вдали от прямых солнечных лучей, химических веществ и не подвергать воздействию экстремальных температур



















СТАНДАРТНЫЙ КОЗЫРЕК - ВЕНТИЛИРОВАННАЯ - С ЕНТОЧНОЙ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

АРТИКУЛ: АЈГОЗО-ООО- ОО

САМАЯ ЭКОНОМИЧНАЯ ЗАШИТА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

ЗАЩИТА ГОЛОВЫ

УПАКОВКА

Количество: 10 шт

Вес: около 3,8 кг



ПАРАМЕТРЫ КАСКИ

Размер: 530 - 640 мм

Вес: около 350 г



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

Вставьте двузначное число требуемого цвета вместо тире в коде.

















ВЫСОТА: 450mm



ХАРАКТЕРИСТИКИ КАСКИ

СТАНДАРТ	EN397	Да
ФФЕКТИВНОСТЬ	Устойчивость к удару	Да 50 Joules
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ	Низкие температуры Устойчивость к брызгам расплавленного металла(ММ)	Да:EN397 -30°C ГОСТ Р 50460-92 -30°C
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	НDРЕ(ПЭНД) Сдача в переработку Обработана УФ	Да Да Да
МАТЕРИАЛ ОГОЛОВЬЯ	ПЭНД ПЭВД	Да Да
ВАРИАНТЫ	Аксессуары Световозврат CR2 Вентилированная	Да Да Да
ОГОЛОВЬЕ	3D-Регулировка Ленточное 6-точечное оголовье	Да Да Да
РЕМЕШОК	4-точечный	Да
ВОЗМОЖНОСТЬ НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА	Спереди Сзади Сбоку Мин. заказ Индивидуальные имена	Да Да Да 40 Да

ОГРАНИЧЕНИЯ

Защита может быть гарантирована только в случае правильной фиксации каски.

Каска, подвергнувшаяся сильному удару, должна быть незамедлительно заменена. Не использовать красителей, растворителей, клеящих средств, наклеек, кроме рекомендованных производителем

Материал оголовья может вызвать аллергическую реакцию у пользователей с повышенной чувствительностью. В этом случае пользователь должен покинуть опасную зону, снять каску и обратиться за помощью врача

Внимание пользователей также обращается на опасность вследствие внесения изменений или удаления каких-либо оригинальных деталей каски, если это не разрешено производителем













