

EVO® VISTALENS™

EVO® VISTALENS™ OFERECE PROTEÇÃO DA CABEÇA EN397 E PROTEÇÃO TOTAL OCULAR EN166

FICHA
TÉCNICA

PROTEÇÃO DA CABEÇA



INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO

Coloque o capacete na cabeça, ajuste a roleta.

Para uma proteção adequada, o capacete deve ser usado com a viseira na parte da frente.

Certifique-se de que o capacete está bem colocado e que a parte ocular esteja no lugar antes de entrar nas áreas de risco.

MARCAÇÕES

Lentes: EN166 2C-1.2 1 FT K N

Capacete: EN397:2012 53-64cm -40°C LD MM

ANSI/ISEA Z89.1-2014 Type I HT LT -40°C

EVO® VISTALENS™ LENTES SUBSTITUIÇÃO

Ref: AMV100-000-000

Quantidade: 10

LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO

O capacete pode ser limpo com sabão e água tibia e secar com um pano suave.

Não limpar com produtos de limpeza químicos ou abrasivos.

A unidade deve armazenar-se fora da luz solar directa.

A unidade deve armazenar-se longe de produtos químicos e temperaturas extremas.

MATERIAIS

Carcaça: ABS (acrilonitrila butadieno estireno)

Arnês: Correia de LDPE (polietileno de baixa densidade) com correias de poliéster

Lente: Policarbonato com junta de TPE.

Braços laterais: Nylon



CONFORMIDADE

Cumpe com as exigências da norma EN166 / ANSI Z87.1+ para os protectores visuais e da cara e EN170 para os filtros ultravioletas.

Cumpe com as exigências da norma EN50365 para os capacetes usados nas instalações de baixa voltagem.

Cumpe com as exigências da norma EN397/ ANSI Z89.1 Type 1, para os capacetes de classe C ventilados e classe G não ventilados.

Certificado de exame tipo UE 696577, emitido por BSI.

Compatível com outros produtos JSP incluindo proteção auditiva e respiratória.

DESCARGO DE RESPONSABILIDADE: as informações apresentadas dentro desta especificação técnica estavam corretas na data de emissão. As informações podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio como parte da melhoria e desenvolvimento contínuo do produto. Para confirmar se qualquer parte específica da informação mostrada é atual, por favor envie e-mail a technical@jsp-safety.com.



MANUFACTURING FOR SAFETY PORTUGAL@JSPSAFETY.COM
WWW.JSPSAFETY.COM



EVO® VISTALENS™ OFERECE PROTEÇÃO DA CABEÇA EN397 E PROTEÇÃO TOTAL OCULAR EN166

PROTEÇÃO DA CABEÇA

EVO® VISTALENS™ ARNÊS DE TECIDO

Um sistema de arnês de poliéster de 6 pontos e uma banda de suor de algodão egípcio Chamlon™ oferecem uma comodidade incomparável. O ajuste 3D oferece configurações de profundidade do arnês de 1-2-3 pontos para um ajuste perfeito.

AJUSTE DE MONTAGEM

O fecho de roleta Revolution™ tem uma correia profunda na nuca que permite por sua vez a retenção mais firme de qualquer capacete, com um simples sistema de fecho.

VENTILAÇÃO

A ventilação lateral opcional permite um movimento ótimo do ar dentro da carcaça, reduzindo as temperaturas do capacete numa média de 2-3°C.

BANDA DE SUOR CHAMLON™

Núcleo de algodão egípcio com cobertura de PU poroso para uma máxima absorção do suor. pH neutro, testado dermatologicamente.

DIMENSÕES DO CAPACETE


Medida: 530 - 640mm

Peso 490g (Aprox.)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

Quantidade: 10

Peso: 6.25kg (Aprox.)



		Ventilado	Não Ventilado	
STANDARDS	ANSI Z89.1 Type I	✓	✓	
	EN397	✓	✓	
	EN50365	✓	✓	
	ANSI Z87+ (ocular)	✓	✓	
	EN166	✓	✓	
	EN170	✓	✓	
PROVAS E RENDIMENTO	Resistência ao impacto (50 Joules)	✓	✓	
	Deformação lateral	✓	✓	
	Isolamento elétrico	ANSI Z89.1	Classe C	Classe G
		EN397		✓
		EN50365	✓	✓
	+50°C -40°C	✓	✓	
	Salpicos de metal fundido	✓	✓	



LIMITAÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO

Somente se oferecerá proteção se o capacete estiver bem ajustado.

Qualquer capacete submetido a um impacto severo deve ser imediatamente substituído.

Qualquer ocular riscado, danificado ou submetido a impactos severos, deve ser imediatamente substituído.

Não aplique pintura, dissolventes nem etiquetas adesivas, excepto de acordo com as instruções do fabricante.

O arnês, quando está em contacto com a pele, pode causar reacções alérgicas a pessoas susceptíveis. Se isto acontecer, abandone a área de perigo, retire o capacete e consulte um médico.

Chamamos à atenção dos usuários dos perigos de modificar ou eliminar qualquer um dos componentes originais, à excepção do recomendado pelo fabricante.

DESCARGO DE RESPONSABILIDADE: as informações apresentadas dentro desta especificação técnica estavam corretas na data de emissão. As informações podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio como parte da melhoria e desenvolvimento contínuo do produto. Para confirmar se qualquer parte específica da informação mostrada é atual, por favor envie e-mail a technical@jpsafety.com.