

P3R PRESS TO CHECK COMPACT

FORCE™ F-3103

(mit Aktivkohleeinlage gegen unangenehme Gerüche)

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

ATEMSCHUTZ

KAPSELFREIE DOPPELFILTER FÜR DIE HALBMASKE FORCE™8 UND DIE VOLLMASKE

GEBRAUCHSANWEISUNG

Befolgen Sie die mitgelieferte Anleitung, um die Filter korrekt an der Maske zu befestigen

Richten Sie die Pfeile auf der Maske und dem Filter aus. Drehen Sie den Filter im Uhrzeigersinn in die Maske mit dem einfachen Bajonettanschluss

Es ist darauf zu achten, dass für die durchzuführenden Arbeiten der richtige Filtertyp ausgewählt wird

Bei Unklarheiten über die Art des erforderlichen Filters ist eine professionelle Beratung erforderlich

LEISTUNG

Bietet bei Anbringung an einer Force™8 einen zugewiesenen Schutzfaktor (APF) von 30 x Arbeitsplatz-Konzentrationswert (WEL) gegen Feinstäube, Fasern, Dämpfe und flüssige Aerosole

Bietet bei Anbringung an einer Force™10 einen zugewiesenen Schutzfaktor (APF) von 400 x Arbeitsplatz-Konzentrationswert (WEL) gegen Feinstäube, Fasern, Dämpfe und flüssige Aerosole

Der Nennschutzfaktor (NPF):

Force™8 NPF = 48 Force™10 NPF = 1000

*AGW (Arbeitsplatzgrenzwert) – Diese Tabelle ist nur zur Orientierung gedacht.

Bevor eine Filterpatrone ausgewählt wird, müssen Fachkräfte eine ordnungsgemäße Risikobewertung durchführen.

ABMESSUNGEN DES FILTERS

Höhe: 30mm

Länge: 120mm

Breite: 80mm

Gewicht: 25g

VERPACKUNGSMASSE

Innere Verpackung: (Menge: 1 Filterpaar pro Verpackung)

Höhe: 140mm Breite: 35mm Länge: 200mm Gewicht: 60g (ca.)

Äußere Verpackung: (Menge: 10)

Höhe: 300mm Breite: 200mm Länge: 160mm Gewicht: 745g (ca.)

MATERIALIEN

Filtermedium: Vliesstoffe aus Polypropylen Meltblown Fibres inc organischen Kohlenstoffschicht

Rahmen: ABS

Inhalationsmembran: Synthetisches Gummi

REINIGUNG & WARTUNG

Einwegfilter, NICHT reinigen

Lagern Sie ungeöffnete Verpackungen in einem luftdichten

Behälter, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt vor

Chemikalien, abrasiven Stoffen und in einer trockenen Atmosphäre



KONFORMITÄT

Erfüllt die Anforderungen der EN143:2000+A1:2006

EU-Konformitätserklärung 677404, ausgestellt von der BSI Produktzertifizierung

Markierung: P3 R, EN143:2006



NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN

Der Schutz ist nur geboten, wenn die Kartusche korrekt an einem geeigneten Atemschutzgerät angebracht ist.

Das Haltbarkeitsdatum ist auf der Außenseite des Filters aufgedruckt.

Die Lebensdauer des Filters hängt von vielen Faktoren ab, darunter Arbeitsgeschwindigkeit, Luftstrom und Konzentration.

Der Filter sollte sofort gewechselt werden, wenn:

- Atembeschwerden durch Verstopfung treten auf.
- der Filter beschädigt ist

Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden, die nicht sauerstoffarm sind oder eine explosive Atmosphäre enthalten

Der Filter ist so konzipiert, dass er nur für Force 8 und Force 10 geeignet ist; nicht modifizieren, um andere JSP-Atemschutzmasken oder Masken anderer Hersteller zu verwenden.

AUSSCHLUSS: Die in dieser technischen Spezifikation enthaltenen Informationen waren zum Zeitpunkt der Ausgabe korrekt. Im Rahmen der kontinuierlichen Produktverbesserung und -entwicklung können sich die Informationen ohne Vorankündigung ändern. Um abzugleichen, ob die Ihnen vorliegende Information aktuell ist, senden Sie bitte eine E-mail an technical@jsp-safety.com



MANUFACTURING FOR SAFETY
WWW.JSPSAFETY.DE

SALES@JSPSAFETY.DE
TEL: +49 (0)211 50668449



Ausgabe: 19/11/19 - 1