

Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2021/09/21

n. **860213801/OI**

Validità fino al: 2026/09/20

I campioni del Dispositivo di Protezione Individuale sotto descritto hanno superato con esito positivo "l'esame UE del tipo" (Modulo B), dimostrando la propria conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili del Regolamento (UE) 2016/425 (Allegato II)

Azienda: (Responsabile del DPI)	U-GROUP SRL Via Borgomanero, 50 – 28040 Paruzzaro (NO) – Italia
Tipo di DPI:	Calzatura di sicurezza EN ISO 20345:2011 classe I (=calzatura di cuoio ed altri materiali)
Categoria del DPI:	II: rischi "medi"; Il presente certificato è basato sulle norme di riferimento sotto riportate: la validità non è più assicurata con l'entrata in vigore di norme sostitutive.
Articolo:	"ISLAND UK ESD" cod. RI20334
Descrizione:	<p><u>modello</u>: A (calzatura bassa); <u>chiusura</u>: a mezzo lacci color verde fluo; <u>lavorazione</u>: iniezione diretta; <u>suola</u>: forma 7466 NIC con battistrada in PU compatto color verde marcata "ANTISTATIC OIL RESISTANT" (CH 00221); <u>intersuola</u>: PU espanso color nero (CH 00206), che funge anche da rinforzo della punta; <u>tomaia</u>: tessuto nero con fili polimerici grigi a formare un disegno a croci PUTEK SPIDER RICICL. accoppiato a FELTRO 350 WR (SI00762), con inserto nel tallone in microfibra spalmata color nero ANTIABRASION MICRO.LARICI NERO 2.0mm S3 (SI00544); <u>collarino</u>: tessuto TWIST RICICLATO color nero accoppiato a FELTRO 300GR IDRO B (SI00758) con inserto nel tallone in materiale retroriflettente LUXOR ARGENTO ECO (SI00245); <u>linguetta</u>: tessuto TWIST RICICLATO color nero (SI00759), foderato e imbottito; <u>soffietto</u>: tessuto sintetico spalmato color nero SPICE (SI00002); <u>fodera anteriore</u>: maglina a rete tridimensionale SURF color grigio accoppiata a tela nera (SI00743); <u>fodera collarino posteriore e linguetta</u>: maglina a rete tridimensionale SURF RICICLATO colore verde fluo (SI00760); <u>fodera posteriore</u>: maglina a rete tridimensionale SURF RICICLATO colore nero (SI00765); <u>sottopiede</u>: tessuto multistrato riciclato 50% di colore bianco con stampa verde e rossa dichiarato conduttivo art. PREMIUM X (SP00034), <u>che funge anche da lamina anti-perforazione</u>; <u>soletta di pulizia estraibile</u>: materiale espanso forato color grigio con inserto bianco nel tallone, accoppiato a maglina color verde fluo con stampa WOW2 a contatto col piede, con cucitura a zig-zag con filo conduttivo nella parte anteriore (TL00171); <u>puntale</u>: in materiale polimerico, art. PS240 HAWAI (PU00042).</p> <p>Provvisto anche di solette ortopediche intercambiabili opzionali SECOSOL®, vedi "Allegato 827211301/I".</p>
Norme di riferimento:	<p>EN ISO 20344:2011 Personal protective equipment – Test methods for footwear (UNI EN ISO 20344:2012)</p> <p>EN ISO 20345:2011 Personal protective equipment – Safety footwear (UNI EN ISO 20345:2012)</p>
Uso previsto:	Industria in genere, metalmeccanica, edilizia, agricoltura, magazzini, lavori su camion, gru, etc.
Gamma di misure:	dal 35 al 48
Fascicolo tecnico:	DC-13993

Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2021/09/21

n. **860213801/OI**

Validità fino al: 2026/09/20

Rapporto di Prova: **RCT n°4033508**

Funzioni/Livelli prestazionali:

requisiti base delle calzature di sicurezza (Tab. 2 e 3 della EN ISO 20345:2011): tutti quelli obbligatori tra i quali i seguenti:

SRC = Resistenza allo scivolamento – soddisfa entrambi i requisiti:

- fondo: ceramica / lubrificante: soluzione detergente;
- fondo: acciaio / lubrificante: glicerina.

Requisiti supplementari (Tab. 18 e 20 della EN ISO 20345:2011):

S3 = zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone, resistenza agli idrocarburi, resistenza alla penetrazione ed assorbimento di acqua (tomaio idrorepellente), resistenza alla perforazione, suola con rilievi; **CI** = isolamento dal freddo del complesso della suola.

Nota 1: La resistenza alla perforazione della lamina composita sintetica tende a calare con il diametro dell'oggetto perforante; in compenso la lamina sintetica offre maggiore superficie protettiva e migliore ergonomia (flessibilità, isolamento, assorbimento di umidità ed urti).

Nota 2: questa calzatura supera il test secondo IEC 61340-5-1:2016 (IEC 61340-4-3:2017) per la resistenza elettrica **ESD** (calzature elettrostatiche dissipative).

Marchatura:

Riportata su etichetta cucita. Le informazioni marchate sono riportate di seguito:

- **Marchatura CE;**
- marchio registrato, nome e indirizzo completo del fabbricante;
- designazione univoca della calzatura (= nome articolo e codice alfanumerico);
- numero e anno della Norma di riferimento + simboli di sicurezza;
- misura della calzatura (impressa sul battistrada);
- mese e anno di produzione;
- informazioni aggiuntive: sito internet, categoria del DPI, "Made in ...".



Nota: Nella documentazione tecnica sono riportati una più dettagliata descrizione del DPI (materiali, lavorazione, fotografie o disegni), prestazioni, funzioni protettive e livelli di protezione offerti, elementi di conformità ai requisiti di base e supplementari. Pertanto la Documentazione Tecnica è parte integrante del presente Certificato, che deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, su richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.

